

Внутрішній блок VRF


Чотирьохпоточний касетний

Q4AN-3-XY D15÷D63



КОМПАКТНИЙ ДИЗАЙН, ЛЕГКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Надзвичайно компактний корпус підходить для будь-якого інтер'єру приміщення та займає мало місця завдяки висоті корпусу лише 235 мм. Завдяки компактному корпусу і невеликій вазі всі моделі можна встановлювати без підйомника.




НОВА ПАНЕЛЬ

Нова конструкція панелі забезпечує більш широкі вентиляційні отвори для більш рівномірного повітряного потоку та температури. Крім того, можна незалежно контролювати всі чотири жалюзі.



ДРЕНАЖНИЙ НАСОС З ВИСОКИМ ПІДЙОМОМ

Дренажний насос з висотою насоса 1200 мм встановлюється в стандартній комплектації, що спрощує монтаж дренажного трубопроводу.



ЗАБІР СВІЖОГО ПОВІТРЯ

Зарезервований вхідний отвір для зовнішнього повітря дозволяє зовнішньому повітрю надходити безпосередньо в пристрій, усуваючи потребу в окремій системі вентиляції.



ДАТЧИК ПРИСУТНОСТІ

Керує пристроєм залежно від присутності людей у кімнаті. Можна вибрати, чи вмикати/вимикати пристрій або регулювати задану точку.



технічні дані

Q4AN-3-XY D15÷D63



Чотирьохпоточний касетний, компакт

| Розмір | | Q4AN-3-XY | D15 | D22 | D28 | D36 | D45 | D56 | D63 | |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Охолодження ⁽¹⁾ | Потужність | kW | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | |
| | Споживана потужність | W | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 35 | 50 | |
| Нагрів ⁽²⁾ | Потужність | kW | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | |
| | Споживана потужність | W | 14 | 14 | 16 | 18 | 25 | 35 | 50 | |
| Трубні з'єднання | Рідинна труба | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.53 | |
| | Газова труба | mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.9 | |
| | Зливний патрубок | mm | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25 | ODΦ25 | |
| Основний корпус | Габарити Розміри (ширина x висота x глибина) ⁽⁵⁾ | mm | 575×235×638 | 575×235×638 | 575×235×638 | 575×235×638 | 575×235×638 | 575×235×638 | 575×235×638 | |
| | Вага | kg | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| Панель | Габарити Розміри (ширина x висота x глибина) | mm | 620×65×620 | 620×65×620 | 620×65×620 | 620×65×620 | 620×65×620 | 620×65×620 | 620×65×620 | |
| | Вага | kg | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| Витрата повітря ⁽³⁾ | | m ³ /h | 450/425/400 /370/345 /320/295 | 450/425/400 /370/345 /320/295 | 510/480/455 /425/395 /370/340 | 530/500/470 /440/405 /375/345 | 640/605/570 /530/495 /460/425 | 810/765/720 /670/625 /580/535 | 905/855/805 /755/705 /655/605 | |
| | Рівень звукового тиску ⁽³⁾⁽⁴⁾ | | dB(A) | 29/28/27 /27/26 /26/25 | 29/28/27 /27/26 /26/25 | 30/29/28 /27/26 /26/25 | 31/30/29 /28/27 /26/25.5 | 36.5/35/33 /31/29 /28/26.5 | 39/38/37 /36/35 /34/32 | 43/42/40 /38/36 /35/33.5 |
| | | Рівень звукової потужності ⁽³⁾⁽⁴⁾ | | dB(A) | 40/39/39 /39/38 /38/38 | 40/39/39 /39/38 /38/38 | 42/41/40 /39/39 /38/38 | 42/40/39 /38/38 /38/38 | 44/44/43 /42/41 /41/41 | 48/46/45 /43/42 /42/41 |
| Джерело живлення | | | V/Ph/Hz | 220-240/1~/50 | | | | | | |

- (1) Температура в приміщенні 27°C DB/19°C WB; Зовнішня температура 35°C DB/24°C WB. Довжина трубопроводу: Довжина сполучного трубопроводу 7,5 м, перепад рівнів нуль.
 (2) Температура в приміщенні 20°C DB/15°C WB; Зовнішня температура 7°C DB/6°C WB. Довжина трубопроводу: Довжина сполучного трубопроводу 7,5 м, перепад рівнів нуль.

- (3) Дані стосуються 7 швидкостей вентилятора в порядку спадання.
 (4) Значення звуку вимірюються в напівбезеховому приміщенні на 1,4 м нижче пристрою.
 (5) Наведені розміри корпусу блоку є найбільшими зовнішніми розмірами блоку, включно з підвісками.

аксесуари

RM12F1

Інфрачервоний пульт дистанційного керування

WDC3-86S

Настінний пульт керування, спрощена модель

WDC3-86T

Настінний пульт керування, компакт

WDC3-120T

Настінний пульт керування

T-MBQ4-03EA

4-х стороння панель